

**Schimmelbestie**

Erstellt: 01.01.2024

**1. Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung und des Unternehmens**

**Langbezeichnung:** Schimmelbestie  
**Kurzbezeichnung:** Schimmelbestie  
**BAUA-Registrierung:** 109657  
**UFI-CODE:** 9X80-TOJT-T004-M2JP

**Verwendung:** Chlorhaltige Zubereitung zur Schimmelentfernung  
**Hersteller / Lieferant:** Pink Chilli UG  
 Schwaneweder Str.1  
 D-27711 Osterholz-Scharmbeck  
 Telefon: +49/(0)4791 - 9653311  
 E-Mail: [info@pinkchilli.de](mailto:info@pinkchilli.de)

**Notfallauskunft:** Giftinformationszentrum - Nord in der Universität  
 Göttingen +49/(0)551 - 19 240

**2. Mögliche Gefahren**

**Einstufung des Stoffes oder Gemisches gemäß VO (EG) 1272/2008**

| Physikalische Gefahren         | Kategorie | Hinweis | Piktogramm | Signalwort |
|--------------------------------|-----------|---------|------------|------------|
| Korrosiv gegenüber Metallen    | 1         | H290    | GHS 05     | Gefahr     |
| <b>Gesundheitsgefahren</b>     |           |         |            |            |
| Ätzwirkung auf der Haut        | 1B        | H314    | GHS 05     | Gefahr     |
| Augenschädigung                | 1         | H314    | GHS 05     | Gefahr     |
| <b>Umweltgefahren</b>          |           |         |            |            |
| Gewässergefährdend - akut      | 1         | H400    | GHS 09     | Achtung    |
| Gewässergefährdend - chronisch | 2         | H411    | GHS 09     | ---        |

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Nicht anwendbar

**Sonstige Gefahren**

Freisetzung von Chlor und Sauerstoff möglich (siehe auch Kap. 7, 10 und 15):

- bei Berührung mit Säure oder Erwärmung werden giftige Gase (Chlor und Sauerstoff) frei!
- Vorsicht! Diese Gefahr besteht auch bei der Verwendung zusammen mit anderen Produkten!
- bei längerer sachgemäßer Lagerung können Chlorgas und Sauerstoff in sehr geringen Mengen frei werden. Dabei treten keine Gefahren im Sinne der VO (EG) 1272/2008 auf.

**Kennzeichnungselemente gemäß VO (EG) 1272/2008**

**Gefahrenpiktogramme** **Signalwort**



**Gefahr**

**Schimmelbestie**

Erstellt: 01.01.2024

**Gefahrenhinweise**

- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
- EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

**Sicherheitshinweise - allgemein**

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

**Sicherheitshinweise - Prävention**

- P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
- P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

**3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

**Chemische Charakterisierung**

Chlorhaltige alkalische Zubereitung (12 - 14% aktives Chlor)

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Name   | EG-Nr.           | CAS-Nr.           | INDEX-Nr            | Gehalt [m%]    |
|--|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Einstufung nach VO (EG) 1272/2008  |                  |                   |                     |                |
| <b>Kaliumhydroxid</b>  | <b>215-185-5</b> | <b>1310-732-2</b> | <b>011-002-00-6</b> | <b>&lt; 1</b>  |
| Ätzwirkung auf die Haut Kat. 1A H314<br>Korrosiv gegenüber Metallen Kat. 1 H290  |                  |                   |                     |                |
| <b>Natriumhypochlorit</b>  | <b>231-668-3</b> | <b>7681-52-9</b>  | <b>---</b>          | <b>&lt; 15</b> |
| Korrosiv gegenüber Metallen Kat. 1 H290<br>Augenschädigung Kat. 1 H318<br>Ätzwirkung auf die Haut Kat. 1B H314<br>Spez. Zielorgantoxizität - einm. Exp. Kat. 3 H335<br>Gewässergefährdung-akut Kat. 1 H400<br>Gewässergefährdung-chronisch Kat. 1 H410 | Atemwegsreizung  |                   |                     |                |

Vollständiger Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe Abschnitt 16

**Schimmelbestie**

Erstellt: 01.01.2024

**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Allgemeine Hinweise**

Auf Selbstschutz achten.

Kein Erbrechen herbeiführen.

Betroffenen an die frische Luft bringen. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Ruhig lagern, vor Wärmeverlust schützen, nicht unbeaufsichtigt lassen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage

**Nach Einatmen**

Betroffenen aus der Gefahrenzone bringen und warm und ruhig lagern. Je nach schnellstmöglicher Verfügbarkeit Wasser-, Kamillentee- oder Essigwasserdämpfe einatmen lassen. Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen. Zwischenzeitlich Arzt zum Unfallort rufen.

**Nach Hautkontakt**

Benetzte Kleidungsstücke entfernen und betroffene Hautpartien unter fließendem Wasser 10 Minuten spülen, dabei den Verletzten ruhig lagern und vor Unterkühlung schützen. Schnell für ärztliche Behandlung sorgen. Bei größerflächiger Einwirkung Arzt zum Unfallort rufen.

**Nach Augenkontakt**

Bei jedem Kontakt schnellstmöglich betroffenes Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen. Dabei milden Wasserstrahl direkt auf das Auge richten, um die Lauge schnell zu verdünnen und auszuspülen. Arzt hinzuziehen und/oder möglichst umgehend Transport zum Augenarzt. Spülung während des Transports fortsetzen.

**Nach Verschlucken**

Sofort Mund ausspülen und ein Glas Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen.

Bei spontanem Erbrechen den Kopf unterhalb der Hüfthöhe halten, um Aspiration des Produkts zu verhindern. Keine Neutralisationsversuche! Betroffenen warm und ruhig lagern und sofort Arzt zum Unfallort rufen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.

**Hinweise für den Arzt**

Nach Augenkontakt intensive Spülung über min. 15 min (bei Blepharospasmus einige Tropfen 2-%iges Lidocain applizieren), umgehende fachärztliche Weiterbehandlung sicherstellen.

Kontaminierte Haut nach anhaltender Spülung mit Wasser allenfalls mit sehr stark verdünnter Säure nachwaschen. Bei starker Schädigung Behandlung wie bei Verbrennungen. Infektionsschutz, notwendigenfalls auch Tetanusprophylaxe. Schockbehandlung kann erforderlich werden. Bei größerflächiger Einwirkung stets Transport zur Klinik.

Reizhusten nach Inhalation kann mit einem zentralen Hustensedativum behandelt werden. Nach massiver Inhalation sind Applikation von Glucocorticoiden (inhalativ, i.v.) und alle weiteren Maßnahmen der Lungenödempophylaxe indiziert. Bald auch Pneumonieprophylaxe. Bei drohendem

Glottisödem (Stridor) ist sofortige Intubation erforderlich. Stets Überwachung der Herz-Kreislauf- und Lungenfunktion.

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



### Schimmelbestie

Erstellt: 01.01.2024

Nach Ingestion wird das Trinkenlassen von Wasser im Fall der Aufnahme geringer Mengen oder verdünnter Lauge empfohlen, um einen Spüleffekt im Ösophagus zu erzielen. Bei Aufnahme größerer Mengen konzentrierter Lauge sollte eine Überbelastung der Gewebe durch zusätzliche Wassergabe vermieden werden. Keine Magenspülung (Perforationsgefahr!). Keine A-Kohle-Gabe (da Endoskopie erforderlich sein wird). Wegen der Gefahr des Glottisödems empfiehlt sich frühzeitige nasale Intubation und Applikation von Glucocorticoiden. Sobald als möglich Weiterbehandlung in der Klinik.

#### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

##### Geeignete Löschmittel

Produkt ist nicht entflammbar. Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen auf die brennbaren Stoffe im Bereich abstimmen. Ist das Produkt in einen Umgebungsbrand einbezogen, möglichst trocken löschen, sofern es die Brandart erlaubt.

##### Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl.

##### Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Das Gemisch ist nicht brennbar, kann aber als Oxidationsmittel wirken.

Erhitzung in geschlossenen Behältern kann zu gefährlichem Druckanstieg führen (Berstgefahr).

Im Brandfall können entstehen: Chlorwasserstoff, Chlor und Natriumhydroxid.

##### Besondere Schutzausrüstung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen.

##### Zusätzliche Angaben

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Löschwasser nicht in Gewässer oder Kanalisation einleiten.

#### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

##### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Gefährdeten Bereich räumen, betroffene Umgebung warnen. Zur Beseitigung des gefährlichen Zustandes darf der Gefahrenbereich nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen betreten werden. Atem-, Augen-, Hand- und Körperschutz tragen (siehe Kapitel 8). Lecks schließen, möglichst ohne ein persönliches Risiko einzugehen. Kontakt mit verschüttetem oder freigesetztem Material vermeiden. Rutschgefahr durch verschüttetes Produkt.

##### Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

---

## Schimmelbestie

Erstellt: 01.01.2024

---

### Umweltschutzmaßnahmen

Geeignete Auffangmöglichkeiten nutzen, um eine Kontaminierung der Umwelt zu verhindern. Ausbreiten oder Auslaufen in Abflüsse, Gräben oder Flüsse verhindern, dazu Sand, Erde oder andere geeignete Barrieren verwenden. Bei Freisetzung in die Umgebung Polizei und Feuerwehr benachrichtigen

### Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Aufnehmbare Mengen zur sicheren Entsorgung in einen gekennzeichneten verschließbaren Behälter einbringen. Rückstände mit einem geeigneten saugfähigen Material (Sand, Erde, Kieselgur, Universalsbinder) aufnehmen und sicher entsorgen. Verunreinigtes Erdreich entfernen und sicher entsorgen.

### Zusätzliche Hinweise

EVerunreinigte trockene Textilien aus Naturfasern oder mit Naturfaseranteil können sich entzünden und müssen sicher entsorgt werden.

## 7. Handhabung und Lagerung

### Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Das Produkt darf nicht auf heißen Oberflächen angewendet werden. Laugenbeständigen Fußboden am Einsatzort vorsehen. Behälter, Ausrüstung und Arbeitsplatz sauber halten. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Dämpfen und Sprühnebel vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Vor Pausen und nach Arbeitsende gründlich Hände waschen.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Produkt ist nicht entflammbar. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz sind aus Sicht des Produktes nicht erforderlich. Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

### Lagerung

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter

Laugenbeständigen Fußboden am Einsatzort vorsehen. Dicht verschlossen, kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Das Wasserhaushaltsgesetz und entsprechende Verordnungen bezüglich der Lagerung wassergefährdender Stoffe sowie die TRGS 510 sind zu beachten.

Lagerklasse: 8B Nicht brennbare ätzende Stoffe

#### Zusammenlagerungshinweise

Getrennt von Nahrungs- und Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit Stoffen oder Produkten lagern, die mit dem Produkt zu gefährlichen chemischen Reaktionen führen können, z.B. Alkalimetalle, Materialien aus Aluminium.

**Schimmelbestie**

Erstellt: 01.01.2024

**Zusätzliche Angaben zu den Lagerbedingungen**

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vorsicht bei erneutem Öffnen angebrochener Behälter. Bei Einhaltung der oben genannten Lagerbedingungen ist eine Mindesthaltbarkeit des Produktes von 12 Monaten ohne Qualitätseinbußen gegeben.

**8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung**

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten**

| EG-Nr.   | Name | Gehalt (m-%) | Quelle | Wert mg/m <sup>3</sup> |
|--|------|--------------|--------|------------------------|
| Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten. |      |              |        |                        |

Freigesetzte Produkte:

|           |       |            |          |         |
|-----------|-------|------------|----------|---------|
| 231-959-5 | Chlor | unbestimmt | TRGS 900 | AGW 1,5 |
|-----------|-------|------------|----------|---------|

**Persönliche Schutzausrüstung**

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Gase, Dämpfe, Aerosole nicht einatmen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen

**Atemschutz**



Bei Anwendung in geschlossenen Systemen oder ausreichender Raumbelüftung kein Atemschutz erforderlich. Bei unzureichender Belüftung Atemfiltergerät verwenden. Filter (nach DIN EN 141): Typ ABE, organische und anorganische Gase und Dämpfe. Die Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten sind BGR 190 zu entnehmen.

**Handschutz**



Beständige Schutzhandschuhe (nach EN 374) aus Nitril-/Neoprenkautschuk, PVC. Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt sein. Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzcremes wird empfohlen.

**Augenschutz**



Dichtschließende Schutzbrille nach EN 166 verwenden. Ist nicht nur das Auge sondern auch das Gesicht gefährdet, ist zusätzlich ein Schutzschirm zu benutzen.

**Körperschutz**

Entsprechend der Gefährdung laugenbeständige Schutzkleidung verwenden. Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten geklärt werden.

**Zusätzliche Hinweise**

Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren

Lieferanten geklärt werden.

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



### Schimmelbestie

Erstellt: 01.01.2024

#### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

|   |                      |
|---|----------------------|
| Form:                                     | flüssig              |
| Farbe:                                    | gelb- grünlich       |
| Geruch:                                   | stechend, nach Chlor |
| Schmelzpunkt / Schmelzbereich:            | - 30 - -20 °C        |
| Siedepunkt / Siedebereich:                | 100 °C               |
| pH-Wert:                                  | 12                   |
| Flammpunkt:                               | nicht relevant °C    |
| Zündtemperatur:                           | nicht relevant       |
| untere Explosionsgrenze:                  | nicht relevant       |
| obere Explosionsgrenze:                   | nicht relevant       |
| Dampfdruck (20 °C):                       | 20 mbar              |
| Dampfdruck (50 °C):                       | nicht bestimmt       |
| dynamische Viskosität:                    | 3-4 mPas             |
| kinematische Viskosität:                  | nicht bestimmt       |
| Dichte (20 °C):                           | 1,24 - 1,26 g/ml     |
| Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: | vollständig mischbar |

#### 10. Stabilität und Reaktivität

##### Chemische Stabilität

Chemisch stabil unter den angegebenen Lagerungsbedingungen.  
Das Produkt ist vor Sonneneinstrahlung und Hitze zu schützen.

##### Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Säuren. Exotherme Reaktion. Freisetzung von Chlorgas.  
Nicht zur Reinigung von Gegenständen aus Aluminium, Kupfer und Nickellegierungen verwenden.

##### Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen, Sonnenlicht.

##### Unverträgliche Materialien

Säuren, Metalle (Kupfer, Nickel, Kobalt).  
Textilien aus Naturfasern oder mit Naturfaseranteil.

##### Gefährliche Zersetzungsprodukte



Chlorwasserstoff, Chlorgas, Natriumhydroxid.

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



Schimmelbestie

Erstellt: 01.01.2024

### 11. Toxikologische Angaben

#### Akute Toxizität:

oral LD50 > 5.000 mg/kg Ratte (Natriumhypochlorit)

#### Primäre Reiz- und Ätzwirkung

Haut: Hautätzend (Kat. 1B).

Augen: Schwere Augenschädigung (Kat. 1).

#### Sensibilisierung

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

#### Krebserzeugende, mutagene und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalig/wiederholt)

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Zusätzliche toxikologische Hinweise

Das Produkt ist mit der bei Chemikalien nötigen Vorsicht zu handhaben.

### 12. Umweltbezogene Angaben

#### Bioakkumulation

Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

#### Aquatische Toxizität

Fische LC<sub>50</sub> 96 h 0,01 - 0,1 mg/l

Wirbellose EC<sub>50</sub> 48 h 0,01 - 0,1 mg/l

#### Persistenz und Abbaubarkeit

Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar. Das Produkt kann durch abiotische, z.B. chemische oder photolytische Prozesse abgebaut werden

#### Allgemeine Hinweise

Wassergefährdungsklasse: 2 (wassergefährdend)

**Schimmelbestie**

Erstellt: 01.01.2024

**13. Hinweise zur Entsorgung**

**Produkt - Empfehlung**

Die Wahl des Entsorgungsverfahrens ist von der Zusammensetzung des Produktes zum Entsorgungszeitpunkt und den örtlichen Entsorgungsmöglichkeiten abhängig.

**Abfallschlüsselnummer**

Produktrückstände sind als gefährlicher Abfall einzustufen. Die Abfallschlüsselnummer ist in Absprache mit dem Hersteller / Entsorger / der Behörde festzulegen.


**Ungereinigte Verpackungen - Empfehlung**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. AVV: 150110

**14. Angaben zum Transport**

**ADR/RID**

Klasse: 8 (ätzende Stoffe)  
 Kehler-Zahl: 80  
 UN-Nummer: 1791  
 Verpackungsgruppe: II  
 Gefahrzettel: 8  
 Bezeichnung des Gutes:  
 Richtiger technischer Name: HYPOCHLORITE SOLUTION  
 Begrenzte Menge (LQ) 5 L



**IMDG**

Klasse: 80  
 UN-Nummer: 1791  
 Label: 8  
 Verpackungsgruppe: II  
 EMS-Nummer: F-A, S-B  
 Marine pollutant: ja / yes  
 Richtiger technischer Name: HYPOCHLORITE SOLUTION  
 Begrenzte Menge (LQ) 5 L



**ICAO-TI / IATA-DGR**

Klasse: 80  
 UN/ID-Nummer: 1791  
 Label: 8  
 Verpackungsgruppe: II  
 Richtiger technischer Name: HYPOCHLORITE SOLUTION  
 Begrenzte Menge (LQ) 5 L



**Schimmelbestie**

Erstellt: 01.01.2024

**15. Rechtsvorschriften**

**EG-Vorschriften**

Verordnung 1272/2008 (EG)

Richtlinie 98/24/EG

**Nationale Vorschriften**

12. BImSchV, Anhang 1, Nr. 1.3.1

Satz 1: 100.000 kg

Satz 2: 200.000 kg

WGK nach VwVwS, Anh. 4 Kap. 3:

2 wassergefährdend

TA-Luft, Kap. 5.2.4:

Massenstrom: ≤ 15 g/h

Massenkonzentration: ≤ 3 mg/m<sup>3</sup>

**BG-RCI (Auszug)**

BGI 503 "Anleitung zur Ersten Hilfe"

BGI 536 "Gefährliche chemische Stoffe"

BGI 564 "Tätigkeiten mit Gefahrstoffen"

BGI 595 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe"

BGI 623 "Umfüllen von Flüssigkeiten"

BGR 190 Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten

BGR 192 Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz

BGR 195 Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen

**16. Sonstige Angaben**

**Änderungen gegenüber der letzten Version**

Ersterstellung

**Vollständiger Wortlaut der Gefahrenhinweise in den Abschnitten 2 und 3**

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

---

**Schimmelbestie**

**Erstellt: 01.01.2024**

---

**Datenblatt ausstellender Bereich**

Vertrieb

**Ansprechpartner**

Geschäftsführer: Cornelius Vogel

E-Mail [info@pinkchilli.de](mailto:info@pinkchilli.de)

Telefon: +49/(0)4791 - 9653311

**Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt die Ausgabe vom**  
Ersterstellung

**Disclaimer**

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind nach unserem besten Wissen und Gewissen und nach unseren besten Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Den Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt liegen Daten aus dem GESTIS der DGUV sowie die Informationen aus den Sicherheitsdatenblättern der Einzelkomponenten zugrunde.

Die Informationen sollen nur als Richtlinien zur Sicherheit bei der Handhabung, dem Gebrauch, der Verarbeitung, der Lagerung, dem Transport, der Entsorgung und der Freigabe dienen und dürfen nicht als Garantie oder Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.

Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf das speziell genannte Material und sind für dieses Produkt bei kombinierter Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Verfahren nicht unbedingt gültig.